

Tubería Flexible Rylbrun - Oroflex Well

Sistema RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL

RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL - Tubería flexible en PU. Certificada para agua potable según Norma NSF-61.

- Manguera para instalación de bombas sumergibles, pozos y trasvase de agua.
- **Longitud estándar:** Disponibilidad hasta 1.000 metros. Se hace corte a medida.
- **Temperatura:** -40°C a +50°C / Norma NSF-61



RYLBRUN TP 20



Artículo	Ø (mm)	Aleta	PS (bar)	Profundidad máx. (m)	Caudal máx. recomendado (l/m)	Peso (kg/m)	Precio (€/m)
F559320A	32	No	15	150	200	0,25	12,43
F559299A	32	Sí	35	300*	200	0,28	17,31
F558028A	40	Sí	30	300*	270	0,35	18,40
F559201A**	52 (BP)	Sí	10	100	340	0,52	20,23
F559364A	52	Sí	30	300*	500	0,66	36,11
F558030A	65	Sí	30	300*	800	0,87	43,60
F558032A	76	Sí	30	300*	1.200	1,08	56,84
F558063A	102	Sí	30	300*	2.000	1,40	69,49
F558070A	127	Sí	26	260*	3.000	2,10	127,95
F558075A	152	Sí	26	260*	4.500	2,63	154,66
F558076A	203	SI	16	150	8.000	3,45	234,61

* Las instalaciones por encima de los 200m deben ser consultadas antes de su instalación.

** Tubería flexible disponible exclusivamente en color gris, a diferencia del resto de tuberías flexibles que son en color azul.

SISTEMAS DE UNIÓN RYLBRUN TP - OROFLEX WELL

EXPANSION



TERMINAL INOX SS316 POR EXPANSIÓN			
Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C653200	32	TERM EXPANSION GAS Ø1¼"	39,44

CÓNICO DESMONTABLE



TERMINAL INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE - Con rosca GAS (BSP)			
Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C652995	32	Ø1¼" - Con rosca GAS (BSP)	158,33
C655013	40	Ø1½" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	189,00
C655014	40	Ø1½" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	199,00
C652990	52	Ø2" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	239,38
C655034	52	Ø2" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	254,13
C655200	65	Ø2½" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	505,00
C655202	65	Ø2½" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	540,60
C652300	76	Ø3" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	509,50
C655011	76	Ø3" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	585,54
C654823	102	Ø4" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	810,44
C654822	102	Ø4" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	825,41
C652355	127	Ø5" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1296,66
C655023	127	Ø5" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1316,01
C652364	152	Ø6" - Sin sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1922,40
C652363	152	Ø6" - Con sistema de vaciado - Rosca GAS (BSP)	1941,76
C655143	203	Ø8" - Con sistema de vaciado y fusible - Rosca NPT	6859,57
C655144	203	Ø8" - Sin sistema de vaciado y tapón- Rosca NPT	7000,07

Para diámetros igual o superiores a 4" todas las cañas de los acoples llevan un pequeño agujero roscado para meter o bien el fusible (con sistema de vaciado) o bien el tapón (sin sistema de vaciado).

EMPALME INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE

Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C653390	52	TERM TP EMPALME Ø2"	461,91
C653414	76	TERM TP EMPALME Ø3"	741,29
C653418	102	TERM TP EMPALME Ø4"	2.143,13
C653423	125	TERM TP EMPALME Ø5"	3.097,38
C653419	152	TERM TP EMPALME Ø6"	4.334,35



EMPALME INOX

DISPOSITIVO DE VACIADO PARA TUBERIA DE 1 1/4"

Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C654990	32	RYLBRUN CASQ c/SVAC Ø1¼".	386,06
C654330	32	RYLBRUN FUSIBLE SIST VAC ¼".	60,10



VACIADO

MANGUITOS DE UNIÓN

Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C680247	32	RYLBRUN MANGUITO UNION Ø1¼"	28,26
C680248	52	RYLBRUN MANGUITO UNION Ø2"	198,53



MANGUITOS

Sistema RYLBRUN PROFESIONAL - OROFLEX PRO

RYLBRUN PROFESIONAL - OROFLEX PRO - Tubería flexible de Caucho con doble refuerzo textil de poliéster.

- Manguera para instalación de bombas sumergibles, pozos y trasvase de agua.
- **Longitud estándar:** Disponibilidad hasta 200 metros. Se hace corte a medida.
- **Temperatura:** -20°C a +80°C



Artículo	Ø (mm)	PS (bar)	Profundidad máx. (m)	Caudal máx. recomendado (l/m)	Peso (kg/m)	Precio (€/m)
F231002A	52	30	300	340	0,87	36,67
F231002A*	52	40	350	340	0,93	43,49
F231001A	76	25	250	800	1,54	58,63
F231001A*	76	40	350	800	1,65	61,97
F551693A	102	21	200	1.200	1,78	67,82
F551729A	125	21	200	1.700	2,35	120,10
F551730A	150	21	200	3.000	3,14	146,03
F551731A	200	16	150	5.000	4,43	220,13

* Versiones reforzadas



RYLBRUN PROFESIONAL

SISTEMAS DE UNIÓN RYLBRUN PROFESIONAL - OROFLEX PRO

TERMINAL CÓNICO DESMONTABLE



TERMINAL INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE			
Artículo	Ø (pulg.)	Descripción	Precio (€/ud)
C655032	2"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	250,29
C653000	2"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	235,75
C654264	3"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	577,35
C653010	3"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	500,66
C654824	4"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	825,41
C654825	4"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	810,44
C655020	5"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	1.316,01
C652312	5"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	1.296,66
C655121	6"	Con rosca GAS(BSP) y con sistema de vaciado	1.693,45
C655122	6"	Con rosca GAS(BSP) y sin sistema de vaciado	1.677,18
C655103	8"	Con rosca NPT y con sistema de vaciado	7.547,67
C655104	8"	Con rosca NPT y sin sistema de vaciado	7.398,12

Para diámetros igual o superiores a 4" todas las cañas de los acoples llevan un pequeño agujero roscado para meter o bien el fusible (con sistema de vaciado) o bien el tapón (sin sistema de vaciado).

EMPALME CÓNICO DESMONTABLE



EMPALME INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE			
Artículo	Ø (pulg.)	Descripción	Precio (€/ud)
C653400	2"	TERM TP EMPALME Ø2"	420,60
C653410	3"	TERM TP EMPALME Ø3"	737,22
C653420	4"	TERM TP EMPALME Ø4"	2.143,13
C653430	5"	TERM TP EMPALME Ø5"	3.097,38
C653440	6"	TERM TP EMPALME Ø6"	3.789,94

Accesorios Sistema RYLBRUN

SISTEMA DE ANCLAJE CABLE ELÉCTRICO Y SONDAS

SISTEMA DE ANCLAJE CABLE ELÉCTRICO Y SONDAS



Opción 1 - Sistema RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL Cincha pequeña azul de PU y hebilla (1)				
Diámetro de Manguera mm - pulgadas	Código de la Cincha	Precio (€/ud)	Código de la Hebilla	Precio (€/ud)
32-1 ¼ - sin aleta	C650053	1,31	C654811	2,55
32-1 ¼ - con aleta				
40-1 ½	C650055	1,31		
52-2"				

Opción 2 - Sistema RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL Arandelas de Protección en PA Blanca y Brida UNEX de plástico negro (2)				
Diámetro de Manguera mm - pulgadas	Código Arandela	Precio (€/ud)	Código Brida	Precio (€/ud)
32-1 ¼ - con aleta	C654401	1,73	C655096	0,99
40-1 ½				
52-2"				
65-2 ½				
76-3"				

Opción 3 - Sistema RYLBRUN TP 20 - OROFLEX WELL
Correa de PU Transparente y Hebilla de Acero Inoxidable A304 (3)

Diámetro de Manguera mm - pulgadas	Código de la Correa	Precio (€/ud)	Código de la Hebilla	Precio (€/ud)
52-2"	C654743	1,46	C654809	4,53
65-2 ½"	C654743	1,46		
76-3"	C654744	1,71		
102-4"	C654745	2,05		
127-5"	C654746	2,80		
152-6"	C654747	3,47		
203-8"	C654748	4,19		

- (1) Ideal para sujetar cables eléctricos muy ligeros
(2) Ideal para sujetar cables eléctricos de hasta 4kg/m
(3) Ideal para sujetar centradores y cables eléctricos de más de 4kg/m



SISTEMA DE ANCLAJE CABLE ELÉCTRICO Y SONDAS

Sistema RYLBRUN PROFESIONAL - OROFLEX PRO
Correa de PU Transparente y Hebilla de Acero Inoxidable A316

Diámetro de Manguera mm - pulgadas	Código de la Correa	Precio (€/ud)	Código de la Hebilla	Precio (€/ud)
52-2"	C654743	1,46	C654809	4,53
65-2 ½"	C654743	1,46		
76-3"	C654744	1,71		
102-4"	C654745	2,05		
127-5"	C654746	2,80		
152-6"	C654747	3,47		
203-8"	C654748	4,19		

Ideal para sujetar centradores y cables eléctricos de más de 4kg/m



CENTRADORES - Cada centrador se compone de 3 o 4 segmentos

Artículo - Segmento	Descripción segmento	Precio segmento (€/segmento)
C654202	CENTRADOR KZ 155 HT-D (30 BOW)	15,99
C654203	CENTRADOR KZ 155 HT-E (50 BOW)	15,99
C654205	CENTRADOR KZ 380 HT-E (50 BOW)	65,25



Ø Manguera (pulg.)	Tipo de segmento	Unidades de segmento	Precio centrador(€/ud)
2"	C654202	3	47,95
2 ½"	C654202	3	47,95
3"	C654202	3	47,95
4"	C654203	3	47,95
5"	C654203	4	63,93
6" - Opción 1	C654203	4	63,93
6" - Opción 2	C654206	3	195,75
8"	C654206	4	195,75



CENTRADORES

FUSIBLES Y TAPONES



FUSIBLES Y TAPONES

Artículo	Ø (pulg.)	Descripción	Precio (€/ud)
C650000	1 ½"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M12 Ø1 ½"	4,60
C650002	2"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M12 Ø2"	7,36
C650003	3"	RYLBRUN A2 FUSIBLE M16 Ø3"	15,10
C651497SS	4"	RYLB FUSIBLE M20x1,5 xa Ø4"	22,84
C651507SS	5" - 6"	RYLB FUS M22x1,5 xa Ø5"y Ø6" SS	30,98
C652325SS	8"	RYLB FUSIBLE Ø8" M22x1.5 SS316	271,26
C651498SS	4"	RYLB TAPON M20X1,5 Ø4" SS	7,74
C653051SS	5" - 6"	RYLB TAP M22P1,5 Ø5" Ø6" SS316	9,29

PLOMADAS



PLOMADAS

Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C654340	32	RYLBRUN PLOMADA EXP. Ø1¼"	100,16
C654340	40	RYLBRUN PLOMADA EXP. Ø1 ½"	100,16
C654350	52	RYLBRUN PLOMADA EXP/DESM 2"	125,20
C654350	65	RYLBRUN PLOMADA EXP/DESM 2 ½"	125,20
C654360	76	RYLBRUN PLOMADA Ø3"	175,28
C654370	102	RYLBRUN PLOMADA DESM. 4"	340,54
C654380	127 /152 /203	RYLBRUN PLOMADA Ø5" - Ø6" - Ø8"	400,64

TAPAS DE POZO



TAPAS DE POZOS

TAPAS DE POZO

Artículo	Ø R. Int - Ø ext	Descripción	Precio (€/ud)
C654560	1¼" - 210mm	TAPA POZO RYLBRUN 210MM 1¼"	84,26
C654670	1¼" - 300mm	TAPA POZO RYLBRUN 300MM 1¼"	238,66
C654690	1¼" - 400mm	TAPA POZO RYLBRUN 400MM 1¼"	577,80
C654660	2" - 210mm	TAPA POZO RYLBRUN 210MM 2"	94,37
C654680	2" - 300mm	TAPA POZO RYLBRUN 300MM 2"	243,74
C654710	2" - 400mm	TAPA POZO RYLBRUN 400MM 2"	301,12

Elementos para la instalación

PINZAS RYLBRUN			
Artículo	Ø (pulg.)	Descripción	Precio (€/ud)
C654310	2" y 3"	RYLBRUN PINZA MONTAJE PEQUEÑA	532,09
C654320	4" y 5"	RYLBRUN PINZA MONTAJE GRANDE	1.030,62
C654315	6 y 8"	RYLBRUN PINZA MONTAJE Ø8"	2.106,79



PINZAS RYLBRUN

MAQUINA DE RACORAR MANUAL - Por expansión			
Artículo	Ø (mm)	Descripción	Precio (€/ud)
C653900	32	RYLBRUN MAQUINA MANUAL RAC.32M	2.996,00



RACORAR

RODILLO DE MONTAJE		
Artículo	Descripción	Precio (€/ud)
C654110C	RODILLO MONTAJE RYLBRUN PEQ.	3.030,75
C654100C	RODILLO MONTAJE RYLBRUN	3.390,27



RODILLO